

## 附錄 變更竹田都市計畫(第二次通盤檢討)土地使用分區 管制要點

- 一、本要點依都市計畫法第二十二條及同法台灣省施行細則第三十五條規定訂定之。
- 二、住宅區之建蔽率不得大於百分之六，容積率不得大於百分之一八；惟若建蔽率不大於百分之五時，則容積率得調整為不得大於百分之二。
- 三、商業區之建蔽率不得大於百分之八，容積率不得大於百分之二四；惟若建蔽率不大於百分之七時，則容積率得調整為不得大於百分之二八。
- 四、市場用地之建蔽率不得大於百分之五，容積率不得大於百分之二四。
- 五、機關用地之建蔽率不得大於百分之四，容積率不得大於百分之二五。
- 六、學校用地之建蔽率不得大於百分之三，容積率不得大於百分之一五。
- 七、乙種工業區之建蔽率不得大於百分之六，容積率不得大於百分之二一。
- 八、保存區之建蔽率不得大於百分之四，容積率不得大於百分之一六。
- 九、倉庫區之建蔽率不得大於百分之六，容積率不得大於百分之二一。
- 十、(一)有關建築基地設置公共開放空間獎勵部分，依建築技術規則規定辦理。  
(二)建築物提供部分樓地板面積供左列使用者，得增加所提供之樓地板面積。但以不超過基地面積乘以該基地容積率之百分之三十為限。
  1. 私人捐獻或設置圖書館、博物館、藝術中心、兒童、青少年、勞工、老人等活動中心、景觀公共設施等供公眾使用；其集中留設之面積在一平方公尺以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者。
  2. 建築物留設空間與天橋或地下道連接供公眾使用，經交通主管

機關核准者。

十一退縮建築及停車空間設置規定如下：

(一)退縮建築部分：

於實施區段徵收或市地重劃但尚未分配土地之地區及 1000 平方公尺以上基地由低使用強度變更為高強度使用之整體開發地區，其退縮建築依下表規定辦理：

分區及 用地別	退縮建築規定	備註
住宅區、 商業區	自道路境界線至少退縮 5 公尺建築，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮 3 公尺。	1. 退縮建築部分應植栽綠化，但得計入法定空地。 2. 如屬角地且兩面道路寬度不一時，應以較寬道路為退縮面，而兩面道路寬度相同者，則擇一退縮。
工業區	自道路境界線至少退縮 5 公尺建築，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮 2 公尺。	退縮建築部分應植栽綠化，但得計入法定空地。
公共設施用地及公用事業用地(或專用區)	自道路境界線至少退縮 5 公尺建築，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮 3 公尺。	退縮建築部分應植栽綠化，但得計入法定空地。

(區段徵收或市地重劃尚未配地之地區，係指本規定發布實施日之前尚未開始進行土地分配作業之地區)前項以外地區，其退縮建築應依下列規定辦理：

分區及 用地別	退縮建築規定	備註
住宅區	申請建築面積達 1500 平方公尺者，應自道路境界線至少退縮 4 公尺建築，或依「建築技術規則」規定辦理。	1. 退縮建築部分應植栽綠化，但得計入法定空地。 2. 如屬角地，則擇一面臨道路退縮建築。
商業區	申請建築面積達 1000 平方公尺者，應自道路境界線至少退縮 4 公尺建築，或依「建築技術規則」規定辦理。	1. 退縮建築部分應植栽綠化，但得計入法定空地。 2. 如屬角地，則擇一面臨道路退縮建築。
公共設施用地及公用事業用地(或專用區)	自道路境界線至少退縮 5 公尺建築，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮 3 公尺。	退縮建築部分應植栽綠化，但得計入法定空地。

(二)停車空間設置規定部分：

於實施區段徵收或市地重劃但尚未分配土地之地區及 1000 平方公尺以上基地由低使用強度變更為高強度使用之整體開發地區，其住宅區、商業區之停車空間應依下表規定辦理：

總樓地板面積	停車設置標準
250 平方公尺以下	設置一部
超過 250 至 400 平方公尺	設置二部
超過 400 至 550 平方公尺	設置三部
以下類推	

(區段徵收或市地重劃尚未配地之地區，係指本規定發布實施日之前尚未開始進行土地分配作業之地區)

前項以外地區則依建築技術規則建築設計施工篇第五十九條規定辦理。

十二、本計畫區內公共設施用地得依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法之規定作多目標使用。

十三、建築基地內之法定空地應留設二分之一以上種植花草樹木，以美化環境。

十四、本計畫區內之土地及建築物之使用應依本要點規定辦理，本要點未規定者適用其他法令規定。